


TEFCOLD UC 5360

Chladicí podestavba se zásuvkami



Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- automatické odmrazování
- zásuvky GN 1/1
- nastavitelné nohy
- ventilované chlazení



Zásuvka GN1/1



Pevná kolečka jako volitelné příslušenství

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba				
Počet a typ dveří		Teplotní rozsah	°C	+2 až +8	Energetická třída	C		
Počet a typ polic		Klimatická třída		4	Denní spotřeba	kWh/24h	2.51	
Zásuvky	ks	6 zásuvek GN1/1	Hrubá / čistá váha	kg	135 / 125	Roční spotřeba	kWh/rok	916
Nožky / nohy		4 nastavitelné nohy	Hrubý / čistý objem	l	277 / 262	Příkon	W	300
Exteriér		Nerezová ocel SS304	Chlazení a funkce		Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50	
Interiér		Nerezová ocel SS304	Typ ovládání		Elektronické	Hlučnost	dB(A)	42
			Typ chlazení		Ventilované	Rozměry		
			Typ odtávání		Automatické	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1337 x 530 x 389
			Typ chladiva		R600a	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1795 x 700 x 670
			Množství chladiva	g	85	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1830 x 750 x 720
			Termometr		Ano	Přepravní kontejner 40 stop	ks	54