



TEFCOLD MSU 400

Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- prosklené křídlové dveře
- elektronický termostat
- akustický alarm
- připojení externího alarmu
- nastavitelné police
- automatické odmrazování
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem
- vnitřní LED osvětlení



Termostat se
zvukovým a externím
alarmem



Kryt výparníku
zabraňující poškození
léků

Chladicí skříň s prosklenými dveřmi

Chladicí skříně MSU jsou vhodné do zdravotnictví. Police jsou nastavitelné a o rozměrech 498 x 405 mm.

| Design a materiál | | Parametry a obsah | | Výkon a spotřeba | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře | Teplotní rozsah | °C | +2 až +10 | Energetická třída | D | |
| Tvrzené sklo | Ano | Klimatická třída | | 4 | Denní spotřeba | kWh/24h | 1.7 |
| Změna otevírání dveří | Ano | Hrubá / čistá váha | kg | 81 / 74 | Roční spotřeba | kWh/rok | 621 |
| Počet a typ polic | 5 roštové police bílé | Hrubý / čistý objem | l | 372 / 347 | Příkon | W | 295 |
| Barva polic | Bílá | Chlazení a funkce | | Napětí / Frekvence | V/Hz | 220-240/50 | |
| Rozměr polic | 498 x 405 mm | Typ ovládání | Elektronické s alarmem | | Hlučnost | dB(A) | 45 |
| Maximální zatížení polic | kg/m ² | Typ chlazení | S pomocným ventilátorem | | Rozměry | | |
| Světelná nástavba - typ světla | 15W neonové osvětlení | Typ odtávání | Automatické | | Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | mm | 470 x 440 x 1555 |
| Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky | Typ chladiwa | R600a | | Vnější rozměry (ŠxHxV) | mm | 595 x 640 x 1840 |
| Kolečka | 2 pojezdové válečky | Množství chladiwa | g | 80 | Rozměry balení (ŠxHxV) | mm | 680 x 710 x 1940 |
| Exteriér | Bílá | Termometr | Ano | | Přepravní kontejner 40 stop | ks | 54 |
| Interiér | ABS | | | | | | |
| Vnitřní osvětlení | LED | | | | | | |
| Zámek | Ano | | | | | | |