



TEFCOLD RK 710 G

Chladicí skříň prosklené dveře GN2/1

Vlastnosti produktu

- samozavírací dveře se 105° zarážkou
- nerezový exteriér a interiér
- ventilované chlazení
- zámek
- nastavitelné police GN 2/1
- odolná kolečka
- příslušenství: snadné otevírání nohou pro pravé nebo levé otevírání dveří



Nastavitelné police



Digitální termostat

Chladicí skříň s prosklenými dveřmi

Profesionální nerezová chladicí skříň s prosklenými dveřmi. Skříně jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli v robustním designu s dokonalou povrchovou úpravou.

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba	
Počet a typ dveří	1 křídlové samozavírací prosklené dveře	Výstavní plocha	m ² 0,71	Energetická třída	B
Tvrzené sklo	Ano	Teplotní rozsah	°C +2 až +10	Denní spotřeba	kWh/24h 2,6
Změna otevírání dveří	Ne	Klimatická třída	4	Roční spotřeba	kWh/rok 948
Počet a typ polic	3 roštové police bílé	Hrubá / čistá váha	kg 148 / 143	Příkon	W 315
Barva polic	Bílá	Hrubý / čistý objem	l 650 / 597	Napětí / Frekvence	V/Hz 220-240/50
Rozměr polic	GN2/1	Chlazení a funkce		Hlučnost	dB(A) 48
Maximální zatížení polic	kg/m ² 196	Typ ovládání	Elektronické	Rozměry	
Kolečka	4 kolečka, 2 s brzdou	Typ chlazení	Ventilované	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm 533 x 700 x 1396
Exteriér	Nerezová ocel SS304	Typ odtávání	Automatické	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm 740 x 850 x 2010
Interiér	Nerezová ocel SS304	Typ chladiva	R600a	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm 770 x 880 x 2070
Vnitřní osvětlení	LED	Množství chladiva	g 95	Přepravní kontejner 40 stop	ks 39
Zámek	Ano	Termometr	Ano		