



TEFCOLD FSC 1450

Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- reklamní panel s LED osvětlením
- chlazení s pomocným ventilátorem
- vnitřní LED osvětlení



Pevné madlo



Svislé vnitřní osvětlení

Chladicí skříň jednodveřová s prosklenými dveřmi
(náhrada za NORDline USS 374 DTKLY)

| Design a materiál | | Parametry a obsah | | Výkon a spotřeba | | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|----|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře | Teplotní rozsah | °C | +2 až +10 | Energetická třída | F |
| Tvrzené sklo | Ano | Klimatická třída | | 4 | Denní spotřeba | kWh/24h 3.62 |
| Změna otevírání dveří | Ano | Hrubá / čistá váha | kg | 107 / 102 | Roční spotřeba | kWh/rok 1321 |
| Počet a typ polic | 6 roštové police bílé | Hrubý / čistý objem | l | 438 / 374 | Příkon | W 295 |
| Barva polic | Bílá | Chlazení a funkce | | Napětí / Frekvence | V/Hz | 220-240/50 |
| Rozměr polic | 574 x 405 mm | Typ ovládání | | Mechanické | Hlučnost | dB(A) 45 |
| Maximální zatížení polic | kg/m ² 196 | Typ chlazení | | S pomocným ventilátorem | Rozměry | |
| Tvar světelné nástavby | Ve tvaru D | Typ odtávání | | Automatické | Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | mm 585 x 495 x 1515 |
| Světelná nástavba - typ světla | LED studená bílá | Typ chladiwa | | R600a | Vnější rozměry (ŠxHxV) | mm 680 x 655 x 2090 |
| Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky | Množství chladiwa | g | 80 | Rozměry balení (ŠxHxV) | mm 690 x 755 x 2200 |
| Kolečka | 2 pojezdové válečky | Termometr | | Ano | Převážný kontejner 40 stop | ks 51 |
| Exteriér | Bílá | | | | | |
| Interiér | ABS | | | | | |
| Vnitřní osvětlení | LED | | | | | |
| Zámek | Ano | | | | | |